

Anleitung

Anwendung haid-tec PolyPlusPad



PolyPlusPads können sowohl händisch als auch maschinell eingesetzt werden.
Folgendes muss beachtet werden:

- haid-tec PolyPlusPads nicht trocken anwenden!
- Die weiß-türkise Seite der Pads zeigt in Richtung Bodenbelag.
- Nicht auf extrem empfindlichen Oberflächen (z. B. hochglänzenden Kunststoffen, hochglanzlackierten Oberflächen usw.) anwenden.
- Vor Anwendung ggf. an unauffälliger Stelle testen (Vorgaben des Bodenherstellers beachten).

Die haid-tec **PolyPlusPads** auf geeignete Treibteller der Maschine montieren:

- **Einscheibenmaschinen** - Maschinen mit bis zu 350 Umdrehungen pro Minute nutzen - nicht für Schnellläufer geeignet
- **Scheuersaugmaschinen** - Verwendung einer Innenlochhalterung wird empfohlen
- **Orbitalmaschinen** - Verwendung von PolyPlusPads mit Klettrücken
- **Exzentermaschinen** - Verwendung von PolyPlusPads mit Klettrücken

Mit den feinen **Polyester-Aktivfasern** mit einer Florhöhe von ca. 8-10mm gelangen die PolyPlusPads gut in kleinste Vertiefungen und Oberflächenstrukturen. Die Pads erzielen dadurch eine **gute mechanische Reinigungsleistung** auf diversen mineralischen und elastischen Bodenbelägen, wie z.B. Feinsteinzeug, Natursteinen, strukturierten Fliesen, Vinyl, Linoleum, Gummi-Noppenbelägen und vielen mehr.

Anders als herkömmliche Mikrofaserpads **spülen sich die PolyPlusPads während der Nutzung selbständig wieder frei – die Fasern setzen sich nicht mit Schmutz zu**. Die PolyPlusPads können daher in der Unterhaltsreinigung ohne gewaschen zu werden so lange genutzt werden, bis die Poly-Aktiv-Faser vollständig verschlissen ist.

Für hygienisch besonders sensible Bereiche (z.B. für die Krankenhaus-Reinigung) können die PolyPlusPads mehrmals bis 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Kein Weichspüler verwenden und nur bei niedrigen Temperaturen trocknen.

Die PolyPlusPads sind **hochwertig verarbeitet**, im stark beanspruchten Randbereich **mit Einfassband verstärkt** und **mit Steppnaht vernäht**.

Bei Verwendung mit Scheuersaugmaschinen sind je nach Bodenbelag Standzeiten **bis zu 100.000 Quadratmetern** und mehr pro Pad möglich. **Bei wechselndem alternierendem Einsatz mit MelaminPlusPads können kostenintensive Grundreinigungen vermieden werden.**



haid-tec
geprüfte Oberflächentechnik GmbH
Riedstraße 10
D-89616 Rottenacker
T: +49 7393 / 918 39 10
F: +49 7393 / 918 39 19
E: info@haid-tec.de
www.haid-tec.com
shop.haid-tec.com/