

ANLEITUNG

Anwendung haid-tec PolyPlusPad®



PolyPlusPads können sowohl händisch als auch maschinell eingesetzt werden.

Folgendes muss beachtet werden:

- haid-tec PolyPlusPads **nicht trocken anwenden!**
- Die weiß-türkise Seite der Pads zeigt in Richtung Bodenbelag.
- **Nicht** auf extrem empfindlichen Oberflächen (z. B. hochglänzenden Kunststoffen, hochglanzlackierten Oberflächen usw.) anwenden.
- Vor Anwendung ggf. an unauffälliger Stelle testen (Vorgaben des Bodenherstellers beachten).

Die haid-tec PolyPlusPads auf geeignete Treibteller der Maschine montieren:

- **Einscheibenmaschinen** - Maschinen mit bis zu 350 Umdrehungen pro Minute nutzen - nicht für Schnellläufer geeignet
- **Scheuersaugmaschinen** - Verwendung einer Innenlochhalterung wird empfohlen
- **Orbitalmaschinen** - Verwendung von PolyPlusPads mit Kletterücken
- **Exzentermaschinen** - Verwendung von PolyPlusPads mit Kletterücken

Mit den feinen Polyester-Aktivfasern mit einer Florhöhe von ca. 8-10mm gelangen die PolyPlusPads gut in kleinste Vertiefungen und Oberflächenstrukturen. Die Pads erzielen dadurch eine gute mechanische Reinigungsleistung auf diversen mineralischen und elastischen Bodenbelägen, wie z.B. Feinsteinzeug, Natursteinen, strukturierten Fliesen, Vinyl, Linoleum, Gummi-Noppenbelägen und vielen mehr.

Anders als herkömmliche Mikrofaserpads spülen sich die PolyPlusPads während der Nutzung selbständig wieder frei – die Fasern setzen sich nicht mit Schmutz zu. Die PolyPlusPads können daher in der Unterhaltsreinigung ohne gewaschen zu werden so lange genutzt werden, bis die Poly-Aktiv-Faser vollständig verschlissen ist.

Für hygienisch besonders sensible Bereiche (z.B. für die Krankenhaus-Reinigung) können die PolyPlusPads mehrmals bis 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Kein Weichspüler verwenden und nur bei niedrigen Temperaturen trocknen.

Die PolyPlusPads sind hochwertig verarbeitet, im stark beanspruchten Randbereich mit Einfassband verstärkt und mit Steppnaht vernäht. Bei Verwendung mit Scheuersaugmaschinen sind je nach Bodenbelag Standzeiten bis zu 100.000 Quadratmetern und mehr möglich.

Bei wechselndem alternierendem Einsatz mit MelaminPlusPads können kostenintensive Grundreinigungen vermieden werden.

